

# ISITop®

AGREE PAR  
L'APAVE  
N° 05247743

Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006/42/CE

# CHARGEMENT GRAND CONFORT



Conception,  
production, vente et  
distribution d'outillage,  
d'équipements  
de protection (EPI)  
et de signalisation  
pour le BTP et l'industrie.  
Création et impression  
de marquages industriels.



**Pose horizontale : chargement ajustable à partir de 20 cm**

BREVET SOFOP  
N° 04/04325



sans  
rallonge

Hauteur de chargement  
à partir de 0,20 m



avec  
rallonge


Hauteur de chargement  
à partir de 0,80 m

 **taliaplast.**  
la partenaire du pro



### 2 éléments

- une antenne pliante,
- une base pliante avec son mât télescopique incorporé.



### Pose sous rampant

- chargement au raz du sol,

hauteur : 0,05 m



### Mât télescopique

- élévation instantanée, jusqu'à 3,30 m (3,90 m avec rallonge).



### Faible encombrement

- déplacement facile entre deux pièces sans aucun démontage.



### Sangle de basculement

→ basculement facile de l'antenne et verrouillage à l'angle désiré.

## Double système antichute



Poignée du haut : système antichute mécanique de l'élément supérieur à déverrouillage manuel.




Poignée du bas : système antichute de sécurité de l'élément intermédiaire (avec plaquette de frein interchangeable).



## Base solide

→ section du mât : 60 x 60 mm



→ la tablette porte-outils.

- Réf. : 44 11 35
- 1 tablette longueur 0,80 m largeur 0,30 m

→ la rallonge de mât.

- Réf. : 44 11 36
- Longueur 0,60 m

### Caractéristiques :

- Réf. : 44 11 40
- Hauteur maxi : 3,30 m (avec rallonge de mât : 3,90 m)
- Hauteur mini : 1,9 m (horizontal)
- Hauteur sous rampant : 0,05 m
- Hauteur de chargement : à partir de 0.20 m sans rallonge à partir de 0.80 m avec rallonge
- Base très stable et bras télescopiques
- Empattement : 0.80 x 1 m
- Poids : 43 kg
- Charge maximum : 65 kg
- Livraison dans carton d'emballage et de manutention (1900 x 850 x 260 avec 2 poignées incorporées) avec notice de sécurité.

