

Table de PLAQUISTE

Brevet déposé.

de

Réf. 44 12 64



4 galeits rotatifs

Rallonge intégrée



Pied réglable

2 vérins gaz

2 rallonges latérales et réversibles



Caracteristiques

Longueur 1820 mm (2320 mm avec rallonge déployée), largeur 500 mm, hauteur 750 mm. Plateau contreplaqué épaisseur 18 mm, structure acier tubulaire finition époxy articulée et maintenue par vérins gaz (épaisseur de la table repliée 100 mm). Possibilité de réglage au sol par 1 vérin de pied. Poids 23 kg.

Avantages

Apporte à l'opérateur une ergonomie et un confort très appréciables. Hauteur de découpe constante sur un ensemble stable. Idéal pour le BA13 mais également pour les plaques supérieures à 2 m 50 grâce à la rallonge intégrée. Ensemble monobloc à encombrement réduit facilitant sa manutention et le stockage dans les fourgons. 2 rallonges latérales et réversibles facilitant le débit de tout type de panneaux.

Utilisation

Facilite la manutention des plaques de plâtre (en longueur, largeur, diagonale, perçage...). Permet à l'opérateur de déplacer avec une grande aisance la plaque d'avant en arrière, de droite à gauche ou en rotation grâce aux galeits rotatifs placés astucieusement dans les 4 angles. Ceux-ci confèrent à l'utilisateur un confort "lombaire" sans précédent, la plaque n'offrant aucune résistance sur le plateau. Lors de la découpe, elle revient au contact de celui-ci en offrant une adhérence suffisante pour cette opération.

