



taliatop.<sup>®</sup>  
**EXPERT**  
*la performance sans risque*




Conception,  
production, vente et  
distribution d'outillage,  
d'équipements  
de protection (EPI)  
et de signalisation  
pour le BTP et l'industrie.  
Création et impression  
de marquages industriels.

**Anse de manutention**  
mise en position  
horizontale aisée




**3 câbles**  
se mettent en action  
de manière simultanée.  
**Vitesse de montée doublée**



**Butées escamotables**  
métalliques avec large retour  
positionnement  
et ajustement facile de la plaque



**Treuil déporté**  
confort d'utilisation



**Système unique de pliage**  
rapidité d'utilisation  
Blocage en position ouverte.



**Roulette de transport**  
transport facilité



**4 pieds avec roues**  
pivotantes Ø 125 mm  
**2 roues avec freins métallique**  
Large bandage caoutchouc non tachant.



Testé par notre Service  
Assurance Qualité  
avant son départ  
de notre usine,  
le Taliatop® EXPERT  
est livré avec son certificat  
de conformité.

# taliatop® EXPERT

FABRICATI  
10  
tal

AGRÉ PAR  
L'APAVE  
N° 10303506

Conforme  
aux exigences essentielles  
de sécurité et de santé  
de la directive européenne  
"machines" 2006 / 42 / CE



Chargement  
en plafond



Chargement  
sous rampant



Des plaques  
hors standard  
jusqu'à **4,50 m**  
de haut

# ERT



Vidéo sur [www.taliplast.com](http://www.taliplast.com)

CAPACITÉ  
DYNAMIQUE  
80 KG



Les 3 câbles se mettent en action de manière simultanée.

La **vitesse de montée est doublée**  
par rapport aux autres modèles présents sur le marché.

**Caractéristiques :**

- Réf. : **44 11 46**
- **4 mâts aluminium télescopiques**
- Hauteur maxi (plaque horizontale) : 4 m (4,5 m avec réhausse)
- Permet la pose de plaques de plâtre BA 15 et BA 19. aux plafonds et sous rampants.
- Hauteur mini (plaque horizontale) : 1,5 m
- Hauteur mini rampant : 0,05 m
- Hauteur de chargement : 0,75 m
- Empattement : 1,05 m x 0,9 m
- Poids : 52 kg (base : 38kg + antenne : 14 kg)
- Charge maximum : 80 kg
- Format plaque maximum : 3,6 m x 1,2 m
- Livraison dans carton d'emballage et de manutention (1400 x 850 x 260 avec 2 poignées incorporées) avec notice de sécurité.
- Vitesse d'élévation : 10 tours de treuil pour 1 m d'élévation.

# taliatop® EXPERT

Réf. 44 11 46



## OPTIONS

2 plateaux porte-outils  
1 réhausse de mât

Modèle	Référence	Clt	Cdt
Taliatop® expert	44 11 46	4	1
2 Plateaux porte-outils	44 11 53	2	1
Réhausse de mât	44 11 52	5	1
Câble de rechange treuil	44 11 27	3	1
Câble de rechange mâts	44 11 28	0	1

## SOFOP taliaplast®

3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44550 Montoir de Bretagne - France

taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S.

Société Française d'Outils Professionnels  
SAS au capital de 4 022 040 Euros  
R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon  
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B  
N° TVA : FR 72 006 780 514  
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00052

## Commercial France

Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

## Export Sales Department

Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail : export@taliaplast.com



www.taliaplast.com